ПРАЙС-ЛИСТ от 01.10.2026
Приборы для измерения физических и химических факторов производственной и окружающей среды

	ООО «Мир приборов» **тел. +7 (495) 920-43-53, info@mir-priborov.ru** **www.mir-priborov.ru**	
Модель	**Наименование**	**Отпускная цена, руб. (включая НДС 22%)**
	ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ	
ГЕОЛАН-1П	**Переносной газоанализатор (одновременное измерение от 2 до 8 вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны), с поверкой:** **- NH3, CO2, CO, Cl2, F2, O3, H2, HCl, HCN, HF, H2S, RSH, NO, NO2, O2, SO2, HCOH, SF6, C2H5OH, C2H4O;** **- Горючие газы – CxHy, метан, пропан, бензол, бутан, гексан, этилен;** **- Хладоны (R22)**	**200000 - 550000**
ГЕОЛАН-1ПВ	Взрывозащищенная модификация газоанализатора ГЕОЛАН-1П	**запрос**
ГЕОЛАН-2П	Стационарный газоанализатор с принудительным отбором Перечень измеряемых веществ: - NH3, CO2, CO, Cl2, F2, O3, H2, HCl, HCN, HF, H2S, RSH, NO, NO2, O2, SO2, HCOH, SF6, C2H5OH, C2H4O; - Горючие газы – CxHy, метан, пропан, бензол, бутан, гексан, этилен; - Хладоны (R22)	**запрос**
ГЕОЛАН-2Д	Стационарный газоанализатор, диффузионный, исполнение по запросу	**запрос**
ГЕОЛАН-1ДВ	Индивидуальный газоанализатор во взрывозащищенном исполнении. Количество измеряемых веществ: 1-4 (1 канал - горючие вещества, 3 канала - неорганические вещества)	**запрос**
	ШУМ и ВИБРАЦИЯ	
	ОКТАВА-111 (от 18 дБАU)	
ИИБ-Октава-111	Измерительно-индикаторный блок ОКТАВА-111	**178120**
ОКТАВА-111 **в комплектации** **"Классика-W"** **(от 18 дБАU)**	**Измеряемые параметры:** - шум (в помещениях жилых и общественных зданий, в санитарных зонах, на рабочих местах, на территории предприятий и жилой застройки) - спектры **Комплект:** - шумомер с микрофоном (50 м/Па) и ветрозащитой - руководство по эксплуатации (содержит методику прямого измерения уровней звука и звукового давления) - сумка, зарядное устройство, два комплекта аккумуляторов, USB-кабель Поставляется с первичной поверкой.	**315248**
ОКТАВА-111 **в комплектации** **"111-ГТО"** **(от 18 дБАU)**	**Измеряемые параметры:** - шум (технический осмотр транспортных средств) - спектры **Комплект:** - шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой - кабель микрофонный удлинительный (2 м) - штатив малый, защитный чехол ИС-110А, сумка Поставляется с первичной поверкой.	**374418**

ОКТАВА-111 в комплектации "Контролер-24" (от 18 дБАU)	**Измеряемые параметры:** - шум (краткосрочный мониторинг шума) - спектры **Комплект:** - шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой - кабель микрофонный удлинительный (5 м) - внешний аккумулятор, защитный чехол ИС-110А, сумка - штатив - пакет программного обеспечения Signal+Light для расчета шумовых характеристик акустических событий по данным мониторинга Поставляется с первичной поверкой.	**457378**
	ЭКОФИЗИКА-110А, 4-канальный HF-L (48 кГц), HF (500 кГц)	
ИИБ-Экофизика-110А-HF-L (до 48 кГц)	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А (серия БФЛ) - без элементов питания и наборов измерительных программ	**292800**
ИИБ-Экофизика-110А-HF (до 500 кГц)	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А, исполнение HF (серия БФ) - без элементов питания и наборов измерительных программ	**397720**
Экофизика-110А в комплектации "Виброакустика АВ-4-W"	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - общая и локальная вибрация по 3-м каналам - спектры - шум + вибрация (по 4 каналам одновременно) **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L - микрофон с предусилителем, ветрозащита/защитный чехол ИС-110А, микрофонный кабель 2 м, 3-компонентный вибродатчик, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L **Поставляется с первичной поверкой.**	**595000**
ЭКОФИЗИКА в комплектации "Виброакустика АВ4-MAX-W" (в комплект входит акустический калибратором и доп. принадлежности)	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - общая и локальная вибрация по 3-м каналам - спектры - шум + вибрация (по 4 каналам одновременно) **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L, - микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор KITNoiseOutdoor (TRP001R - тренога-штатив с микрофонным держателем, EXC005R - кабель микрофонный удлинительный 5 м, W2 - ветрозащита для 1/2-дюймового микрофона, BATT - портативный внешний аккумулятор, ИС-110А - защитная измерительная сумка - чехол), - набор адаптеров KIT-MA-4 (002КР – адаптер кисти руки, 022КБ – кубический адаптер, 003РД – резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденье, AW-01-1 – восковая мастика, 004ОП – платформа напольная, АМ-01-ОКТ – магнит установочный), - Акустический калибратор АК-1000 **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L **Поставляется с первичной поверкой.**	**1015000**

Экофизика-110А в комплектации "Вибронаблюдение"	**Измеряемые параметры:** - вибрация зданий и сооружений (3 канала, возможно расширение до 4 каналов) - спектры **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), мастика AW-01 - сумка, защитный чехол ИС-110А, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - адаптер-коммуникатор EcoNet с модемом-роутером, - внешний аккумулятор ВАТТ-2 - годовая лицензия на обслуживание сервера monit.octava.info - руководство по эксплуатации, паспорт - ПО Signal+ULTIMA **Набор измерительно-программных модулей:** - "Строительная виброакустика ЭФБ-HF" Поставляется с первичной поверкой.	**1142408**
Экофизика-110А в комплектации "Строитель-В"	**Измеряемые параметры:** - вибрация зданий и сооружений (3 канала, возможно расширение до 4 каналов) - спектры **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), мастика AW01 - сумка, защитный чехол ИС-110А, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - руководство по эксплуатации, паспорт - ПО Signal+ULTIMA **Набор измерительно-программных модулей:** - "Строительная виброакустика ЭФБ-HF" Поставляется с первичной поверкой.	**870348**
Экофизика-110А в комплектации "Строитель-АВ"	**Измеряемые параметры:** - вибрация зданий и сооружений (3 канала), - шум, инфразвук, спектры **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - микрофон 50 мВ/Па с предусилителем Р200(К) и микрофонным кабелем 2 м - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), мастика AW-01 - комплект принадлежностей для измерений на улице KIT-NoiseOutdoor - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - руководство по эксплуатации, паспорт - ПО Signal+ULTIMA - ПО EcoUniT **Набор измерительно-программных модулей:** - "Строительная виброакустика ЭФБ-HF" Поставляется с первичной поверкой.	**1089338**

Экофизика-110А в комплектации "ВиброМаш"	Комплект для измерений вибрации машин и механизмов **Измеряемые параметры:** октавные (1-4 канала), третьоктавные (1-4 канала) и 1/12-октавные (1 канал) спектры виброускорения; третьоктавные (1-4 канала) спектры виброскорости и виброперемещения; ускорение, скорость и перемещение в широких полосах частот 10-1000 Гц, 10-10000 Гц, 2-1000 Гц и др., БПФ анализ ускорения, скорости и перемещения с разметкой в Гц, RPM (оборотах в минуту), порядках; 4-х канальный БПФ анализ, измерение вибрации на заданной частоте (селективный анализ) **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L - датчик вибрации трёхкомпонентный 1V151HC-10 (или аналог) - 1 шт, - датчик вибрации однокомпонентный 1V102xB-100 (или аналог) - 3 шт. - ICP-адаптер микрофонного входа 110A-IEPE - установочный магнит АМ-01-ОКТ - 4 шт., комплект посадочных мест (5 шт.) ММ-01-ОКТ, комплект шпилек ШМ5Д8, мастика AW-01 - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - руководство по эксплуатации, паспорт - ПО Signal+ULTIMA **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L Поставляется с первичной поверкой.	**976000**
Экофизика-110А в комплектации "КВАДРОСПЕКТР"	Комплект для синхронных измерений уровней звукового давления в 1-4 контрольных точках **Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - спектры **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF (конфигурация HF-L) с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE) - 4 микрофона (14 мВ/Па или 50 мВ/Па) - 4 предусилителя - микрофонный блок питания Октафон-М, адаптер прямого входа IEPE каналов ЭКВ-110-3 - комплект удлинительных микрофонных кабелей (6 шт. по 5 м.) - 2 комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, сумка - руководство по эксплуатации, паспорт **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L Поставляется с первичной поверкой.	**1207190**
Экофизика-110А в комплектации "Тишина-HF"	**Измеряемые параметры:** - шум - вибрация в речевом диапазоне частот - спектры - напряжение в режиме селективного микро- и нановольтметра **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (HF-L), - микрофон номинальной чувствительностью 50 мВ/Па и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ в диапазоне 100 - 11200 Гц, предусилитель - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, USB кабель - 3 однокомпонентных вибродатчика на выбор из 1V104HA, 1V103TB, 1V102HB, 1V102TB номинальной чувствительностью 10 мВ/(мс-2) и неравномерностью АЧХ не более 10% в диапазоне 100 - 11200 Гц - шлейфовый микрофонный кабель КШМ-5 (5 м) - малошумящий усилитель - адаптер прямого входа ОСТ-110-DIR - руководство по эксплуатации, паспорт **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L Поставляется с первичной поверкой.	**1096902**

Экофизика-110А в комплектации "Компакт-W"	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук (до 100 кГц) - общая и локальная вибрация по 3-м каналам - спектры - шум + вибрация (по 4 каналам одновременно) **Комплект:** - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) - микрофон (50 или 14 мВ/Па) с предусилителем и ветрозащитой, микрофонный кабель от 2 до 15 м, 3-компонентный датчик (1V151HC-10 или 1V151HC-100) с комплектом адаптеров KIT-MA-4 - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - руководство по эксплуатации, паспорт **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная виброакустика ЭФБ-HF - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF - Цифровые измерители DIN **Поставляется с первичной поверкой**	**запрос**
Экофизика-110А в комплектации "170-дБ-3"	Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1-3 контрольных точках **Комплект:** - ИИБ Экофизика-110А (исполнение HF-L). Четырèхканальный измерительно-индикаторный блок прибора Экофизика-110А - Р200(К). Микрофонный предусилитель - 1 шт. - Р200-27. Микрофонный предусилитель с шунтирующей емкостью - 2 шт. - микрофон ВМК-402А или аналог (3 шт.) - кабель микрофонный удлинительный, 10 или 15 м (3 шт.) - блок питания микрофонный 3-канальный (ОКТАФОН-М), адаптер IEPE входа 3-канальный (ЭКВ-110-3) - пакет программ для управления одним или двумя многоканальными измерительными блоками Экофизика-110А (HF, HF-L) при испытаниях на акустическое воздействие - сумка укладочная расширенная, два комплекта аккумуляторов, зарядное устройство **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L (многоканальный 1/3-октавный анализ, 1/12-октавный анализ, БПФ, Селективный микровольтметр) - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L (режим шумомера Экозвук ЭФБ-110А) Поставляется с первичной поверкой и протоколами испытаний микрофонов на измерение выскоих уровней звукового давления.	**1532930**
	ЭКОФИЗИКА-110А (1-канальный; 0,4 - 50 000 Гц)	
ИИБ-Экофизика-110А	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А - без элементов питания и наборов измерительных программ	**242780**
Экофизика-110А в комплектации "Базовый-110А" (с микрофоном)	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - спектры **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (14 или 50 мВ/Па), предусилитель Р200(К), сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о поверке **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**414678**

Экофизика-110А в комплектации "Базовый-110АВ1-W" (с микрофоном и 1-комп. датчиком)	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - общая и локальная вибрация по 1 каналу - спектры **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (14 или 50 мВ/Па), предусилитель Р200(К), 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110А-IEPE, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о поверке **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**запрос**
Экофизика-110А в комплектации "ЭкоАкустика-110А-W" (с микрофоном)	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - спектры **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон н (14 или 50 мВ/Па), предусилитель Р200(К), сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт **Набор измерительно-программных модулей:** - Инженерная акустика ЭФБ-110А - Санитарная акустика ЭФБ-110А - Цифровые измерители DIN Поставляется с первичной поверкой.	**запрос**
Экофизика-110А в комплектации "Тишина-Лайт" (уровни звукового давления и виброускорения в речевом диапазоне частот, спектральный анализ в диапазоне частот до 45 кГц)	**Измеряемые параметры:** - шум - вибрация - спектры (до 45 кГц) **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А - микрофон номинальной чувствительностью 50 мВ/Па и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ в диапазоне 100 - 11200 Гц, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - 1-компонентный вибропреобразователь номинальной чувствительностью 10 мВ/(мс-2) и неравномерностью АЧХ не более 10% в диапазоне 100 - 11200 Гц - руководство по эксплуатации, паспорт - шлейфовый микрофонный кабель КШМ-5 (5 м.) **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**534482**
Экофизика-110А в комплектации "Тишина" (уровни звукового давления и виброускорения в речевом диапазоне частот, спектральный анализ в диапазоне частот до 45 кГц, уровни напряжения в режиме селективного микро- и нановольтметра)	**Измеряемые параметры:** - шум - вибраци - спектры (до 45 кГц) **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А - микрофон номинальной чувствительностью 50 мВ/Па и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ в диапазоне 100 - 11200 Гц, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством - 1-компонентный вибропреобразователь номинальной чувствительностью 10 мВ/(мс-2) и неравномерностью АЧХ не более 10% в диапазоне 100 - 11200 Гц - руководство по эксплуатации, паспорт - шлейфовый микрофонный кабель КШМ-5 (5м) - малошумящий усилитель - адаптер прямого входа ОСТ-110-DIR **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А - Инженерная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**924882**

Экофизика-110А в комплектации "170-дБ-1"	Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1 контрольной точке. **Измеряемые параметры:** - спектры **Комплект:** - ИИБ Экофизика-110А (исполнение 110А). Одноканальный измерительно-индикаторный блок прибора Экофизика-110А - Р200(К). Микрофонный предусилитель (1 шт.) - Микрофон ВМК-402А или аналог (1 шт.) - Р200-27. Микрофонный предусилитель с шунтирующей емкостью (1 шт.) - кабель микрофонный удлинительный, 2 или 5 м (1 шт.) - ветрозащита 1/4" микрофона W3 - сумка укладочная, два комплекта аккумуляторов, зарядное устройство **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А (режим шумомера Экозвук ЭФБ-110А) устройство. Поставляется с первичной поверкой и протоколом испытаний микрофона на измерения выскоих уровней звукового давления.	**650260**
	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЭКОФИЗИКА	
ЭКОФИЗИКА-500	Многоканальная система измерения и анализа виброакустических и электрических величин. **Измерение** напряжения, частоты и спектральных характеристик сигналов с выхода преобразователей акустических и электрических величин. **Регистрация** временных форм сигналов (частота дискретизации до 256 кГц на канал) **Частотный анализ** сигналов в реальном времени (1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24-октавный, БПФ)	**запрос**
Многофункциональный комплект ЭКОФИЗИКА / Изыскатель-110А	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - спектры - электромагнитные поля до 40 кГц **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - антенны измерительные П6-71, П6-73, - удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (EXC005R, TRP001R) - ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**938668**
Многофункциональный комплект ЭКОФИЗИКА / Изыскатель-110АВ-1	**Измеряемые параметры:** - шум, инфразвук, ультразвук - общая и локальная вибрация по 1 каналу - спектры - электромагнитные поля до 40 кГц **Комплект:** - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - адаптер 110А-IEPE, 1-компонентный вибродатчик 1V101HB-100, платформа напольная 004ОП, 005ГР - руководство по эксплуатации, паспорт - антенны измерительные П6-71, П6-73, - удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (EXC005R, TRP001R) - ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная акустика ЭФБ-110А Поставляется с первичной поверкой.	**1066768**

Многофункциональный комплект ЭКОФИЗИКА / СанНадзор	**Измеряемые параметры:** - шум (от 19 дБА), инфразвук - вибрация (3 компоненты) - спектры **Комплект:** - Измерительно- индикаторный блок Экофизика-110А-HF-L - микрофонный кабель EXC002R - предусилитель, микрофонный капсюль 50 мВ/Па - 1V154HC-100 (с протоколом испытаний собственных шумов) - Измерительно- индикаторный блок Октава-111 - Кофр Октава-М, 3 комплекта аккумуляторов, зарядное устройство, интерфейсный кабель, - руководства по эксплуатации, паспорта **Набор измерительно-программных модулей:** - Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L Поставляется с первичной поверкой.	**840458**
Многофункциональный комплект ЭКОФИЗИКА / Акустика помещений	**Комплект для измерения изоляции воздушного и ударного шума:** **Комплектация:** - Экофизика-110А/Инженер-HF-L - 1 шт. - Набор режимов измерений "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF" - Микрофонный блок питания Октафон-М с адаптером ЭКВ-110-3 - Кабель микрофонный удлинительный EXC015R (15 м) - 3 шт. - микрофонный предусилитель Р200(К) - 3 шт., - микрофонный капсюль 1/2", 200 В, 50 мВ/Па - 3 шт. - Штатив - TRP001R - 3 шт. - Калибратор акустический АК-1000 - 1 шт. - Signal+ULTIMA. Программное обеспечение для измерения времени реверберации и обработки результатов измерения - 1 шт. - Всенаправленный источник звука серии OED-SP360 в комплекте с треногой- 1 шт. - Жесткий кейс для транспортировки источника звука OED-KOFR - 1 шт.. - Усилитель мощности со встроенным генератором OED-PA360 в комплекте с кабелем для подключения к OED-SP360 - 1 шт. - DIN-DIN-RF. Комплект из двух радиомодулей ЭКО-AIR для удалѐнного управления ударной машиной УМ-10 и усилителем мощности OED-PA360 с помощью Экофизики - 1 шт. -Ударная машина УМ-10 - 1 шт.	**3160288**
КОМПАКТ-ЛАБОРАТОРИЯ **ЭКОФИЗИКА в комплектации "ЭкоМаксима-W"**	**Комплект*:** - Экофизика-110А в комплектации "Компакт-W" (шум, инфразвук, ультразвук, 3-комп.вибрация, шум + вибрация по 4 каналам) - П6-71, П6-73 или П3-80-ЕН500 - еЛайт-DIN - П3-80-Е - П3-81-01 - П3-81-02 - ПО Signal+Ultima * описания отдельных позиций представлены в настоящем прайс-листе	**запрос**
	ЭКОТЕРМИНАЛ И ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	
ЭКОТЕРМИНАЛ	Блок Экофизика-D в автономном исполнении в комплекте с сумкой, двумя комлектами аккумуляторов с зарядным устройством, набором измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN"	**225700**
П3-80-ЕН500	Комплект П3-80-1 в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 10-30 кГц, 30-300 Гц, 300-3000 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц, а также 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц и др.), - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке	**313540**

ПЗ-81-01	Цифровой антенный преобразователь слабого постоянного (геомагнитного) магнитного поля (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. Диапазон: 1 - 500 мкТл	**142740**
ПЗ-81-02	Цифровой антенный преобразователь постоянного магнитного поля (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50 Гц). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. Диапазон: 0,1 - 50 мТл	**142740**
еЛайт-DIN	Цифровой преобразователь (адаптированный для подключения к индикаторному блоку ЭКОФИЗИКА-D); выдает на индикатор ЭКОФИЗИКА-D (не входит в комплект) показания освещенности, яркости, коэффициента пульсаций. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. Диапазоны: - освещенность 1 - 20000 лк - яркость 1 - 200000 кд/м2 - коэффициент пульсации 1 - 100 %	**61000**
ОКТАФОН-110М	Комплект для организации станции мониторинга шума в одной контрольной точке. **Комплекатация:** - Октафон-110А-DIN. Цифровой акустический преобразователь в комплекте с микрофоном (50 мВ/Па) - 3 шт. - EPS-ETH-04 Комплект погодозащищенный для цифрового преобразователя ОКТАФОН-110А-DIN с выходом ETHERNET (зашитный кожух, преобразователь интерфейса) - 3 шт. - WS009-F Ветрозащита для всепогодных микрофонов - 6 шт. - POW-ETH-05. Блок PoE-инжекторов для подключения в сеть до 4 цифровых преобразователей DIN-ETHERNET - 1 шт. - акустический калибратор АК-1000 - портативный измерительно-индикаторный блок Экотерминал - Абонентское обслуживание по хранению и предоставлению доступа к данным измерения в сети интернет	**2562000**
ОКТАФОН-110М-Д	Комплект для организации станции мониторинга в дополнительной контрольной точке (при наличии Октафон-110М)	**2039840**
ОКТАФОН-110А.IP	Комплект цифрового акустического преобразователя (шумомера) с транслятором интерфейса DIN-IP и защитным кожухом для создания станций мониторинга шума. В комплект входит: - Октафон-110А-DIN - EPS-ETH-04 Комплект погодозащищенный для цифрового преобразователя - ветрозащита WS009-F - SDK: набор утилит, библиотек и описаний протоколов для работы с устройством в локальных сетях и сети интерет	**574620**
ОКТАФОН-110А-DIN	Цифровой акустический преобразователь в комплекте с микрофоном (50 мВ/Па). Выдаёт уровни звука и звукового давления (октавные и третьоктавные) в слышимом диапазоне частот. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и первичной поверкой.	**302560**
	КАЛИБРАТОРЫ	
АК-1000	**Акустический калибратор 94 дБ, 1000 Гц. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и первичной поверкой.**	**298900**
АК-1000-1/4'	Калибратор акустический 1 класса. Поставляется с адаптером для работы с 1/4" микрофонными капсюлями. Для работы с капсюлями 1/4" требуется индивидуальная калибровка, которая входит в стоимость. С поверкой.	**345260**
КВ-160	**Устройство воспроизведения вибрации (виброкалибратор). Поставляется вместе с паспортом и первичной поверкой.**	**381860**
	Дополнительный принадлежности к приборам ЭКОФИЗИКА/ОКТАВА	
П6-70 / П6-73	Антенна магнитная измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА). Поставляется с паспортом, руководством по эксплуатации и первичной поверкой.	**218380**

П6-71	Антенна электрическая измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА). Поставляется с паспортом, руководством по эксплуатации и первичной поверкой.	**218380**
KIT-MA-4	Комплект адаптеров для 3-осевого датчика вирации: - 002КР – адаптер кисти руки - 022КБ – кубический адаптер - 003РД – резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденье - AW-01-1 – восковая мастика - 004ОП – платформа напольная - АМ-01-ОКТ – магнит установочный	**73200**
OED-PA360	**Усилитель мощности**	**315980**
OED-SP360	**Всенаправленный источник звука**	**390400**
УМ-10	**Ударная машина**	**630740**
OED-SP_S	Малый всенаправленный точечный источник звука (высокие частоты)	**547780**
OED-SP-M	Средний всенаправленный точечный источник звука (средние частоты)	**705160**
OED-SP-L	Большой всенаправленный точечный источник звука (низкие частоты)	**1005280**
DIN-DIN-RF	Комплект из двух радиомодулей ЭКО-AIR для удаленного управления OED-PA360 и УМ-10	**82960**
OED-KOFR	**Кофр для додекаэдра**	**142740**
Додекаэдр-КИТ	Комплект всенаправленного источника звука SP360 с усилителем-генератором, треногой, соединительными кабелями и транспортировочным кофро	**847900**
МК-265, ВМК-205	Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, ~20-140 дБА	**запрос**
МК-233, М-201	Микрофон свободного поля, 1/2", 14 мВ/Па, 2 Гц - 40000 Гц, ~30-150 дБА	**запрос**
ZT-333	Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, поляризация 0 В	**запрос**
ZT-343	Микрофон свободного поля, 1/4", 4 мВ/Па, 4 Гц - 90000 Гц, поляризация 0 В, поставляется без адаптера	**запрос**
W2	Ветрозащита для 1/2" микрофона	**запрос**
ВМК-401, ВМК-402А, МК301, 4135, 4136	Микрофон, 1/4", с адаптером	**запрос**
ВМК-206	Микрофон давления, 1/2", 12 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц	**запрос**
АР2082М	Датчик вибрации 3-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**запрос**
1V151HC-100	Датчик вибрации 3-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**запрос**
АР2038Р	Датчик вибрации 3-компонентный, 10 мВ/g, ICP/IEPE	**запрос**
1V151HC-10	Датчик вибрации 3-компонентный, 10 мВ/g, ICP/IEPE	**запрос**
ОСТ2021	Разборный гибкий диск с трёхкомпонентным ICP (IEPE) акселерометром для измерения общей вибрации	**запрос**
W4	Ветрозащита для 1/4" микрофона	**запрос**
EXC005R	Кабель микрофонный удлинительный, 5 м (по спец.заказу может быть выполнена другая длина)	**запрос**
TRP001R	Тренога-штатив с микрофонным держателем	**запрос**
ИС-110А	Защитная измерительная сумка - чехол	**запрос**
BATT	Портативный внешний аккумулятор	**запрос**
KIT-NoiseOutdoor	Комплект принадлежностие для измерения шума на улице. В комплекте: - TRP001R. Тренога-штатив с микрофонным держателем, - EXC005R. Кабель микрофонный удлинительный, 5 м, - W2. Ветрозащита для 1/2-дюймового микрофона, - BATT. Портативный внешний аккумулятор, - ИС-110А. Защитная измерительная сумка - чехол	**запрос**
EcoUniT	Универсальный траслятор файлов записи данных приборов Октава и Экофизика в формат .csv	**запрос**
ПО Signal+Light	Пакет программ работы с файлами данных ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА (таблично-графическое представление результатов измерений, математическая обработка). Лицензия на два серийных номера	**запрос**
ПО Signal+RTD	Пакет программ работы с файлами данных и телеметрией данных приборов семейства ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА и цифровых преобразователей DIN. Для работы в режиме телеметрии необходимо наличие модуля ЭКО-DIN-DOUT и ЭКО-DINx2. Лицензия на два серийных номера.	**запрос**
ПО Signal+ULTIMA	Пакет программ работы с файлами данных и телеметрией приборов семейства ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА и цифровых преобразователей DIN (таблично-графическое представление результатов измерений, математическая обработка, дополнительная постообработка сигналов, режимы осциллографа, регистратора сигналов, БПФ-анализаторов, измерение времени реверберации RT-60). Для работы в режиме телеметрии необходимо наличие модуля ЭКО-DIN-DOUT и ЭКО-DINx2. Лицензия на два серийных номера.	**запрос**

Signal+AudioTest	Программный модуль пакета Signal+RTA для работы с телеметрией прибора ЭКОФИЗИКА-110А при калибровке (поверке) аудиометров	**запрос**
Signal+ShakerTest	Программный модуль пакета Signal+RTA для работы с прибором ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-111В при аттестации вибростендов	**запрос**
Signal+WEB	Программное обеспечение приѐма, сохранения и передачи на удалѐнный сервер телеметрии результатов измерений приборов серий ЭКОФИЗИКА и ОКТАВА	**запрос**
170dB_Terzia	Пакет программ для управления двумя многоканальными измерительными блоками Экофизика-110А (HF, HF-L) при испытаниях на акустическое воздействие. Лицензия на два серийных номера	**запрос**
monit.octava	Абонентское обслуживание по хранению и предоставлению доступа к данным измерения в сети интернет на один год для одной контрольной точки мониторинга шума или одного прибора	**запрос**
ЭКО-DIN-DOUT (L)	Адаптер телеметрии для передачи данных из цифровых преобразователей семейства DIN и одновременной телеметрии данных с порта DOUT приборов семейств ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Использует кабельное соединение с компьютером. Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации и кабелем DOUT	**запрос**
ЭКО-DIN-DOUT (RF)	Адаптер телеметрии для передачи данных из цифровых преобразователей семейства DIN и одновременной телеметрии данных с порта DOUT приборов семейств ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Использует кабельное или беспроводное (Wi-Fi) соединение с компьютером, имеет встроенный источник питания. Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации, комплектом аккумуляторов, кабелями КИ-110-USB и DOUT	**запрос**
МИ ПКФ-ХХ	Авторизованная копия методики измерений серии МИ ПКФ	**запрос**
МИ ПКФ-ХХ/Рэкз	Дополнительный рабочий экземпляр авторизованной копии методики измерений серии МИ ПКФ-хх-ххх	**запрос**
МИ ОЕД 2026-ОИ	МИ ОЕД 2026-ОИ. Комплект аттестованных методик общетехнических измерений физических факторов в составе: актуальная редакция МИ ПКФ-12-006, МИ ПКФ-10-003, МИ ПКФ-10-004, МИ ПКФ-10-005, МИ ПКФ-16-036, МИ ПКФ-19-053, МИ ПКФ-19-056, МИ ПКФ-20-059, МИ ПКФ-20-063, МИ ПКФ-20-065, МИ ПКФ-21-066, МИ ПКФ-21-071	**запрос**
МИ ОЕД 2026-К	МИ ОЕД 2026-К. Комплект аттестованных методик измерений физических факторов в сфере коммунальной гигиены в составе: МИ ПКФ-14-007, МИ ПКФ-14-009, МИ ПКФ-14-012, МИ ПКФ-15-013, МИ ПКФ-14-015, МИ ПКФ-15-023, МИ ПКФ-15-024, МИ ПКФ-15-027, МИ ПКФ-16-031, МИ ПКФ-21-071	**запрос**
МИ ОЕД 2026-ОТ	МИ ОЕД 2026-ОТ. Комплект аттестованных методик измерений физических факторов в сфере охраны труда в составе: МИ ПКФ-14-010, МИ ПКФ-14-011, МИ ПКФ-14-014, МИ ПКФ-14-015, МИ ПКФ-24-076, МИ ПКФ-14-017, МИ ПКФ-22-018, МИ ПКФ-14-019, МИ ПКФ-23-022, МИ ПКФ-15-023, МИ ПКФ-15-024, МИ ПКФ-16-038, МИ ПКФ-16-039, МИ ПКФ-16-041, МИ ПКФ-17-046, МИ ПКФ-17-047, МИ ПКФ-19-053, МИ ПКФ-19-054, МИ ПКФ-21-071, МИ ПКФ-21-072	**запрос**
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ	
	Измерители ЭМП промышленной частоты 50 Гц, а также 10-30 кГц, 30 кГц, 300 кГц и др.:	
ПЗ-80 / Комплект 1	Комплект ПЗ-80-1 в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь ПЗ-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 10-30 кГц, 30-300 Гц, 300-3000 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц, а также 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц и др.), - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке	**551440**
	Измерители электростатического поля:	
СТ-01	Измеритель напряженности электростатического поля и потенциала	**запрос**
	Измерители ЭМП 50 Гц, 10-30 кГц, 30 кГц - 300 кГц и др., и ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ:	

ПЗ-80 / Комплект 2	Комплект ПЗ-80-2 в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь ПЗ-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 10-30 кГц, 30-300 Гц, 300-3000 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц, а также 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц и др.), - цифровой измерительный преобразователь электростатического поля ПЗ-80-Е, - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке	**запрос**
	Измерители э/м поля радиочастотного диапазона:	
ПЗ-42	***Измеритель электромагнитных излучений р/ч диапазона (10кГц-95ГГц) в комплекте:***	**запрос**
	Устройство измерительное в комплекте с 10-ти метровым оптоволоконным кабелем, устройством сопряжения через USB-порт, ПО	
АП-1	антенна АП-1 (ППЭ 300 МГц-40ГГц)	
АП-2	антенна АП-2 (ППЭ 300 МГц-95ГГц, 1-1000 мВт/см2)	
АП-3	антенна АП-3 (Е 0,01-300 МГц)	
АП-4	антенна АП-4 (Е 0,01-300 МГц)	
АП-5	антенна АП-5 (Н 0,01-50 МГц)	
АП-6	антенна АП-6 (ППЭ 0,5-5640 МГц)	
ПЗ-34	***Измеритель параметров электромагнитного поля (30 МГц - 18 ГГц):***	**запрос**
	– блок управления и индикации «НТМ-Терминал» (должен использоваться вместе с антенными преобразователями)	
	– антенна-преобразователь АП 3-34 Е УКВ	
	– антенна-преобразователь АП 3-34 Н УКВ	
	– антенна-преобразователь АП 3-34 СВЧ	
ПЗ-33М	***Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля (300МГц-18ГГц)***	**запрос**
	МИКРОКЛИМАТ	
Метеоскоп-М	Измеритель параметров микроклимата (зонд для измерения температуры, отн. влажности, скорости потока, атм. давления), с поверкой	**запрос**
	- шаровой термометр (зонд для определения индекса ТНС), с поверкой	**запрос**
ИК-метр	Радиометр теплового излучения, до 2500 Вт/м2	**запрос**
МАС-01	Портативный счетчик аэроионов	**запрос**
	АСПИРАТОРЫ (ПРОБООТБОРНИКИ)	
ПУ-4Э	Электрическое пробоотборное устройство (4 канала):	
	- питание 220В или 12В;	**запрос**
	- с автономным питанием	**запрос**
ПУ-1Б	Пробоотборное устройство для отбора биологических проб:	
	- питание 220В/с сумкой и держателем чашек Петри	**запрос**
	- с автономным питанием/с сумкой и держателем чашек Петри	**запрос**
	ПЫЛЕМЕРЫ	
АЭРОКОН-П	Переносной измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с интерфейсом RS 232, без взрывозащиты (0-100 мг/м3)	**запрос**
	- память на 6 час. Непрерывной работы (встроенная опция)	**запрос**
АТМАС	Анализатор пыли	**запрос**
А3-10-0,3	Счетчик частиц 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0	**запрос**
А3-10-0,4	Счетчик частиц 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0	**запрос**
	АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ФГХ-1	Портативный хроматограф (органические вещества) в комплекте с ноутбуком и аттесованными методиками	**запрос**
ФГХ-1-2	Портативный хроматограф (органические вещества) в комплекте с ноутбуком и аттесованными методиками	**запрос**